



Typ: GT 125ADG

| | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 12,62 m |
| Plattformhöhe | 10,62 m |
| max. seitliche Reichweite | 6,78 m |
| max. Arbeitshöhe bei max. seitlicher Reichweite | 5,50 m |
| Transportlänge | 5,66 m |
| Transportbreite | 1,85 m |
| Transporthöhe | 2,08 m |
| Größe Arbeitskorb (LxB) | 1,42 m x 0,76 m |
| Tragkraft Arbeitskorb | 227 kg |
| Drehbarer Arbeitskorb | ● |
| Korbarm | ● |
| Korbarm drehbar horizontal | ○ |
| Bewegungsradius des Korbarms vertikal | 139 ° |
| Eigengewicht | 4.698 kg |
| Bereifung | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung | ○ |
| Antrieb | Diesel |
| Inneneinsatz | ○ |
| Außeneinsatz | ● |
| Steigfähigkeit | 45 % |
| Drehwagenüberhang | ○ |
| Pendelachse | ○ |
| Höhe Knickgelenk | 4,57 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 0,17 m |
| Besonderheit | Transportabmessungen mit eingeknicktem Arm: Transportlänge: 4,11 m / Transporthöhe: 2,25 m |

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.